

Marques



IDEAL Shop

BO-Papier Sàrl
Tel. 027/746.61.12
E-mail : info@bopapier.ch

Case postale 50
Fax 027/746.61.13
TVA 8.0% en sus

1926 Fully
M. Roduit 079/449.02.27
www.rentreedesclasses.ch



Référence : 124850001

Cisaille IDEAL 4850 475 mm électrique

Massicot électrique avec dispositif de pression automatique, EASY-CUT et une longueur de coupe de 475 mm.

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle permettant un déclenchement simultané de la lame et de la presse, ou un déclenchement séparé, grâce à aux manettes à deux niveaux de positionnement. Hauteur de travail ergonomique de 94 cm. Dispositifs de sécurité SCS (Système de Coupe Sécurisé): Carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant; carter de protection sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters. Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse. Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle. Affichage digital des dimensions, en cm ou en pouces, sur la table avant. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Dispositif de pression automatique à double guidage. Deux butées latérales sur tables avant et arrière. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats. Construction stable entièrement métallique. Massicot complet livré sur stand métallique avec tablette de dépose du papier, cale de taquage et porte-outils pratique et amovible sur la table arrière. Jeu de tables latérales disponibles en option. Dimensions 1296 x 762 x 1053 mm (H x L x P), largeur avec tables latérales 1349 mm, poids 225 kg sans tables latérales, 234 kg avec tables laterals

Données techniques: Longueur de coupe 475 mm, capacité de coupe 80 mm, coupe minimale 30 mm, profondeur de table 458 mm

Image	Informations	Prix
	124850001	Fr. 6310,50