

Marques



IDEAL Shop

BO-Papier Sàrl
Tel. 027/746.61.12
E-mail : info@bopapier.ch

Case postale 50
Fax 027/746.61.13
TVA 8.0% en sus

1926 Fully
M. Roduit 079/449.02.27
www.rentreedesclasses.ch



Référence : 125260

Cisaille IDEAL 5260

Massicot professionnel avec barrage immatériel sur la table avant, écran de commande tactile, dispositif de pression automatique et EASY-CUT.

Massicot compact avec le nouveau dispositif breveté EASY-CUT
 Hauteur de travail ergonomique de 94 cm
 Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
 Réglage de la butée arrière grâce à un écran tactile multi-langues simple d'utilisation, avec affichage digital des dimensions en mm et en pouces (précision au 1/10 mm)
 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique
 Possibilité de mémoriser 15 coupes répétitives au sein d'une position
 Saisie direct des dimensions sur le pavé numérique tactile
 Dimensions pré-programmées pour des formats de papier standard
 Touche mémoire pour les coupes répétitives
 Fonction «SET» pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence
 La fonction d'éjection du papier «EJECT» peut être intégrée au programme de coupe
 Auto-diagnostic avec affichage de l'erreur
 Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à une vitesse variable de la butée arrière
 Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle permettant un déclenchement simultané de la lame et de la presse, ou un déclenchement séparé, grâce à aux manettes à deux niveaux de positionnement
 Dispositifs de sécurité SCS (Système de Coupe Sécurisé):
 Barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant; carter de protection sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters
 Dispositif de pression automatique à double guidage
 Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs
 Éclairage de la table avant par LEDs (3 niveaux d'éclairage)
 Deux butées latérales sur tables avant et arrière
 Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne
 Porte-lame tout en acier avec glissières réglables
 Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats
 Construction stable entièrement

Image	Informations	Prix
	125260	Fr. 10392,00