

Marques



IDEAL Shop

BO-Papier Sàrl
Tel. 027/746.61.12
E-mail : info@bopapier.ch

Case postale 50
Fax 027/746.61.13
TVA 8.0% en sus

1926 Fully
M. Roduit 079/449.02.27
www.rentreedesclasses.ch



Référence : 125560002

Cisaille IDEAL 5560 LT 550 mm électrique avec tables soufflantes

Massicot hydraulique de précision avec barrage immatériel sur la table avant, écran de commande tactile, dispositif de pression réglable et EASY-CUT.

Entraînement hydraulique de la presse et de la lame
 Pression réglable de 200 à 1100 daN, avec indication par manomètre
 Platine de presse avec verrouillage automatique et voyant de signalisation
 Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe
 Entraînement électromécanique de la butée arrière (vitesse de déplacement de la butée arrière: 53 mm/s)
 Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable, de 'lent' à 'rapide' de la butée arrière
 Écran de commande tactile pour le réglage de la butée arrière: Menus multi-langues; affichage digital des dimensions en mm/pouces (précision au 1/10 mm); clavier à touches pour la saisie des dimensions; touche mémoire pour les coupes répétitives; dimensions pré-programmées pour les formats papiers standards A6 à A3; 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique; possibilité de mémoriser jusqu'à 15 coupes répétitives au sein d'une position; fonction d'éjection du papier EJECT avec ou sans programmation (avancée programmable); touche SET pour déplacement de la butée arrière à la dimension de référence; auto-diagnostic avec affichage de l'erreur
 Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse
 Dispositifs de sécurité SCS (Système de Coupe Sécurisé): Barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant; carter de protection sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters
 Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs
 Lame de qualité supérieure HSS en acier d'Allemagne
 Châssis et table arrière en fonte
 Tables avant, arrière et latérales en acier inoxydable
 Descente de lame oscillante pour une coupe précise
 Porte-lame entièrement en fonte, réglable et à double

Image	Informations	Prix
	125560002	Fr. 16912,00